

## FICHA TÉCNICA PINTURA S-180-M

### NATURALEZA.

Es una pintura formulada a base de emulsión acrílica estirenada. Ideal para blanquear paredes y techos, así como para pintar de blanco cualquier pared o techo que no requiera ser lavado.

### PROPIEDADES.

- Excelente blancura y cubrición, conseguido a base de bióxido de titanio mezclado con extendedores y distintas granulometrías de carbonatos cárnicos de calidad.
- Aplicación solo en interiores.
- Fácil aplicación.
- Acabado liso uniforme.
- Buen anclaje.

### EMPLEO.

- En decoración de obras y trabajos interiores. Especialmente indicado en paredes y techos.

### CARACTERÍSTICAS.

• Aspecto.....	Mate.
• Color.....	Blanco.
• Diluyente.....	Agua.
• Densidad.....	1,6 gr./cm <sup>3</sup> ± 0,05
• Ph.....	8,0 ± 0,5
• Sólidos.....	66% ± 3
• Secado.....	De 2 a 3 h.
• Toxicidad.....	No toxic.
• Punto de inflamación.....	No inflamable.
• Rendimiento.....	De 8 a 10 m <sup>2</sup> / litro por mano, según el estado la superficie a pintar.

### MODO DE APLICACIÓN.

- La superficie a pintar tiene que estar limpia, seca, sin grasa ni polvo. No debe aplicarse con temperaturas (inferiores a 5º ni superiores a 40º)
- Remover el contenido del envase hasta homogeneizar la pintura.

### EN SUPERFICIES NUEVAS.

- Limpiar de polvo y grasa. Aplicar dos manos de pintura. Diluir con un 10% de agua la primera mano y con un 5% la segunda.
- Yesos mal fraguados. Dar una mano de fijador y proceder como en superficies nuevas.

### EN SUPERFICIES VIEJAS.

Se eliminará todo lo que este mal adherido (Pinturas, yeso, temple, etc.) reparándose grietas, fisuras y desconchados. Aplicar una mano de fondo fijador. Una vez saneado el paramento, se procede como en superficies nuevas.